


<p><b>Produkt</b></p>	<p><b>Fiberon® Horizon®-Bodenbelag mit PermaTech® Innovation</b></p>
<p><b>Bericht</b></p>	<p><b>Schneide- und Bohrtipps für die Installation von Fiberon Horizon-Terrassendielen</b></p>
<p><b>Verfahren</b></p>	<p><b>Schneiden:</b></p> <p>Denken Sie beim Schneiden von Fiberon Horizon-Terrassendielen daran, ein HM-Kreissägeblatt mit mindestens 24 Zähnen zu verwenden. Ein ausgefranster Rand kann von stumpfen Sägeblättern oder Sägeblättern mit weniger als 24 Zähnen stammen. Ausgefranste Schnittränder können schnell mit einem Sand-Schleifblock (z. B. 40-60 Grit) oder einem nach hinten gerichteten und über den Bereich gezogenen Stanley-Messer entfernt werden.</p>  <p><b>Bohren:</b></p> <p>Zum Bohren von Löchern durch Dielen werden traditionelle Spiralbohrer empfohlen. Flachfräsbohrer können Schäden an der Oberfläche verursachen, wenn bei heißem Wetter gebohrt wird.</p>
<p><b>Zusätzliche Produktinformationen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders leichte Instandhaltung mit extremer Beständigkeit gegen Flecken, Verblassen und Schimmel.</li> <li>• Die patentierte PermaTech-Oberfläche erbringt eine bessere Leistung als traditionelle Verbundwerkstoffbeläge</li> <li>• Beidseitig verwendbare Dielen vermindern Verschnitt und Abfall</li> <li>• Maße der Terrassendielen: 137 mm x 24 mm</li> <li>• Genutete Dielen sind in den Längen 3,66, 4,88 und 6,10 m verfügbar Glattkantdielen sind in einer Länge von 6,10 m verfügbar</li> </ul>