


<p>Produit</p>	<p>Terrasse Fiberon^{MD} Horizon^{MD} avec PermaTech^{MD} Innovation</p>
<p>Rapport</p>	<p>Astuces de découpe et de perçage pour l'installation des terrasses Fiberon Horizon</p>
<p>Procédures</p>	<p>Découpe :</p> <p>Lors de la découpe de terrasses Fiberon Horizon, il convient d'utiliser une lame au carbure avec au moins 24 dents. Une lame émoussée ou possédant moins de 24 dents peut produire un rebord effiloché. Il est possible de lisser rapidement les rebords effilochés avec un bloc à poncer grossier (taille de grain 40-60) ou en faisant glisser un cutter orienté vers l'arrière sur la surface.</p>  <p>Perçage :</p> <p>Il est recommandé d'utiliser un foret torsadé traditionnel pour percer les trous dans les lames. Les forets à langue d'aspic peuvent endommager la surface quand la température ambiante est élevée.</p>
<p>Informations complémentaires sur le produit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entretien minime avec résistance supérieure aux taches, à la décoloration et à la moisissure • La surface PermaTech, qui est en attente de brevet, offre des performances supérieures aux terrasses en composite traditionnelles • Les lames réversibles réduisent les coupes et les déchets • Dimensions de lame : 137 mm x 24 mm • Terrasse à bords rainurés disponible en longueurs de 3,66 m, 4,88 m et 6,10 m. • Terrasse à bords droits disponible en longueur de 6,10 m.