

Opmerking bij de montage

Verborgene terrasclips met een zijwaartse hoek zijn niet gekeurd voor gebruik met Fiberon composiet terrasplanken

Beschrijving

Recentelijk zijn een aantal verborgene terrasclips met zijwaartse hoek geïntroduceerd en gepromoot voor de installatie van composiet terrasplanken. Fiberon heeft een aantal van deze terrasclips met zijwaartse hoek beoordeeld, waaronder Kreg, Camo en HidFast. Een algemeen kenmerk van deze systemen is dat de bevestigingsclips in de zijkant van de HDPE terrasplanken worden geschroefd.

Deze en vergelijkbare producten zijn niet goedgekeurd voor gebruik met Fiberon HDPE terrasproducten. Fiberon is bezorgd dat deze methode voor het vastzetten van de terrasplanken aan het frame de veranderingen in afmetingen in de constructie en een normale cyclus van uitzetting en inkrimping die regelmatig voorkomen in composiet terrasplanken niet aankan. Daarbij is de montage van een bevestigingsclip op een kleiner oppervlak zorgwekkend. Het onmiddellijke of toekomstige spleten van de terrasplanken op het punt waar de bevestigingsclip aangebracht is, kan het gevolg zijn van de manier van aanbrengen van de bevestigingsclip.

Fiberon of Phantom verborgene bevestigingsclips zijn de aanbevolen methode voor het installeren van Fiberon composiet terrasplanken. Fiberon Phantom-terrasclips zijn speciaal ontworpen om goed aan te sluiten op de dikte en de groeven van de Fiberon-terrasplanken. Deze bevestigingsclips worden aan de draagbalk gemonteerd, en in de groef van de terrasplank om normale thermische uitzetting en inkrimping mogelijk te maken, en ze hoeven niet door de composietmaterialen heen vastgemaakt te worden.

Alleen Fiberon Phantom-bevestigingsmaterialen en goedgekeurde zichtbare bevestigingsmiddelen worden aanbevolen bij de plaatsing van Fiberon composiet terrasplanken met verborgene terrasclips en zichtbare bevestigingsmiddelen.

BELANGRIJK: Bij elk bevestigingsmiddel dat de terrasplank doorboort, vereist de Fiberon-garantie:

- 25 mm vanaf de zijkant van alle Fiberon-terrasplanken, onder een hoek van 90°.
- 38 mm vanaf het eind van alle Fiberon-terrasplanken, onder een hoek van 90°.

Deze bevestigingsmiddelen kunnen niet voldoen aan de afstanden die verplicht zijn voor de garantie. Een algemeen kenmerk van deze systemen is dat de terrasclips door of in de zijkant van de Fiberon-terrasplanken worden geschroefd, die ongeveer 25 mm zijn, waardoor nog niet voor de helft kan worden voldaan aan de afstand voor bevestigingsmiddelen die door Fiberon-terrasplanken worden geschroefd, onder een hoek die minder is dan de benodigde 90° op het oppervlak van Fiberon-terrasplanken.

Merk op dat de garantie van de producenten van deze producten alleen geldt voor de bevestigingsmiddelen en niet voor de montage of terrasplanken.

Fiberon- en Fiberon Phantom™-systemen van verborgene terrasclips en gekeurde zichtbare bevestigingsmiddelen, genoemd op onze website (www.fiberondecking.com), zijn ontworpen om normale grootteveranderingen zonder scheuren of veranderingen in de belastbaarheid aan te kunnen en worden als enige aanbevolen voor de plaatsing van Fiberon composiet terrasproducten.